

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOBETON®

DESCRIPTION

Entrevous en béton lourd. Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

Les entrevous Rectobeton® sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Rector®.

DESTINATION

Planchers en couvrant sous-sol et couvrant étage

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions hauteur x largeur x longueur	Poids pièce	Conditionnement
EVB-12-20-49	12 x 49 x 20 cm	12,6 kg	à la pièce / palette de 108 pces
EVB-16-20-49	16 x 49 x 20 cm	14,0 kg	à la pièce / palette de 84 pces
EVB-20-20-49	20 x 49 x 20 cm	17,46 kg	à la pièce / palette de 60 pces
EVB-25-20-49	25 x 49 x 20 cm	19,42 kg	à la pièce / palette de 48 pces
EVB-12-20-31 ⁽¹⁾	12 x 31 x 20 cm	6,8 kg	à la pièce / palette de 162 pces
EVB-6-20-49 ⁽²⁾	6 x 49 x 20 cm	13,5 kg	à la pièce / palette de 120 pces
EVB-8-20-49 ⁽²⁾	8 x 49 x 20 cm	10,5 kg	à la pièce / palette de 144 pces

(1) entrevous d'ajustement | (2) entrevous surbaissés (pour applications particulières)

RÉACTION AU FEU

Euroclasse A1

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Semi-résistant
Classe R1

APPLICATION

Poutrelles Rector
gammes 110, 130 et 170
exclusivement.

VISUEL



PHOTOS

