

FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS / RECTOCERAM®

DESCRIPTION

Entrevous en terre cuite. Les entrevous sont des éléments placés en intercalaire entre les poutrelles afin de servir principalement de coffrage pour la dalle de compression.

Les entrevous Rectoceram® sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles Rector®.

DESTINATION

Planchers en couvrant étage, à plâtrer

RÉFÉRENCES

Type	Dimensions	Poids / pce	Conditionnement
EVC-12-25-49-B	H12 x 49 x 25 cm	11,28 kg	à la pièce / palette de 80 pces
EVC-15-25-49-B	H15 x 49 x 25 cm	14,38 kg	à la pièce / palette de 70 pces
EVC-20-25-49-B	H20 x 49 x 25 cm	14,37 kg	à la pièce / palette de 60 pces
EVC-12-25-25-F ⁽¹⁾	H12 x 25 x 25 cm	5,65 kg	à la pièce / palette de 120 pces
EVC-8-25-49-F ⁽²⁾	H8 x 49 x 25 cm	7,8 kg	à la pièce / palette de 120 pces

(1) entrevous d'ajustement | (2) entrevous surbaissé (pour applications particulières)

RÉACTION AU FEU

Euroclasse A1


RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Semi-résistant
Classe R1

APPLICATION

Poutrelles Rector
gammes 110 CER, 130 CER
exclusivement.

VISUEL



PHOTOS

