

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOLIGHT®

BESCHRIJVING

Vulstenen op basis van houtvezel. De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.

De vulstenen Rectolight® mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de T-balkjes Rector®.

BESTEMMING

Lichte verdiepingsvloeren

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
EVRLT-12-54-150-M3	H12 x 49,5 x 150 cm	5,76 kg	per stuk / pallet van 130 st.
EVRLT-16-54-150-M3	H16 x 49,5 x 150 cm	5,97 kg	per stuk / pallet van 120 st.
EVRLT-20-54-120-M3	H20 x 49 x 120 cm	7,63 kg	per stuk / pallet van 70 st.
EVRLT-9-54-59-M3 ⁽¹⁾	H9 x 49,5 x 61 cm	2,94 kg	per stuk / pallet van 400 st.

(1) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

FOTO'S



TOEPASSING : OPHANGKLEM RECTOR® VOOR VERLAAGDE PLAFOND

Type	Hoogte plenum
Rectolight 12	7 cm
Rectolight 16	11 cm
Rectolight 20	13 cm

BRANDREACTIE

Euroklasse E

MECHANISCHE WEERSTAND

NR

Sterkteklasse R1b

TOEPASSING

Uitsluitend met T-balkjes Rector.

Gammas 110, 130 en 170

VISUEEL



BIJZONDERE VOORZORGMAATREGELEN

Bij opslag buiten moeten de vulstenen beschermd worden tegen alle vormen van vocht. Voor de draagvloeren blootgesteld aan de slechte weeromstandigheden tijdens de montage zal er een termijn van 2 dagen moeten worden gerespecteerd tussen de plaatsing van de vulstenen en het gieten van de druklaag.

Voorzie tijdens het plaatsen van de Rectolight-elementen, het leggen van de wapeningsnetten en het gieten van het beton, een veilige werkvloer (bv. voldoende brede, lange & draagkrachtige planken) ter ondersteuning van de personen die zich op de elementen bevinden.

Hou rekening met de risico's bij het werken op hoogte en het gebruik van gereedschappen, voorzie de nodige collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen in samenspraak met de werkverantwoordelijke.