

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOBETON®

BESCHRIJVING

Beton vulstenen. De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T-balkjes geplaatst.

De vulstenen Rectobeton® mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de T-balkjes Rector®.

BESTEMMING

Combinatievloeren boven kelder en boven verdieping

REFERENTIES

Type	Afmetingen hoogte x breedte x lengte	Gewicht per stuk	Verpakking
EVb-12-20-49	12 x 49 x 20 cm	12,6 kg	per stuk / pallet van 108 st.
EVb-16-20-49	16 x 49 x 20 cm	14,0 kg	per stuk / pallet van 84 st.
EVb-20-20-49	20 x 49 x 20 cm	17,46 kg	per stuk / pallet van 60 st.
EVb-25-20-49	25 x 49 x 20 cm	19,42 kg	per stuk / pallet van 48 st.
EVb-12-20-31 ⁽¹⁾	12 x 31 x 20 cm	6,8 kg	per stuk / pallet van 162 st.
EVb-6-20-49 ⁽²⁾	6 x 49 x 20 cm	13,5 kg	per stuk / pallet van 120 st.
EVb-8-20-49 ⁽²⁾	8 x 49 x 20 cm	10,5 kg	per stuk / pallet van 144 st.

(1) paselement | (2) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

BRANDREACTIE

Euroklasse A1

MECHANISCHE WEERSTAND

SR (semi-resistant)
Sterkteklasse R1

TOEPASSING

Uitsluitend met T-balkjes
Rector.

Gammas 110, 130 en 170

VISUEEL



FOTO'S

