

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOCERAM®

BESCHRIJVING

Vulstenen in gebakken aarde. De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T-balkjes geplaatst.

De vulstenen Rectoceram® mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de T-balkjes Rector®.

BESTEMMING

Bepleurde verdiepingvloeren

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
EVC-12-25-49-B	H12 x 49 x 25 cm	11,28 kg	per stuk / pallet van 80 st.
EVC-15-25-49-B	H15 x 49 x 25 cm	14,38 kg	per stuk / pallet van 70 st.
EVC-20-25-49-B	H20 x 49 x 25 cm	14,37 kg	per stuk / pallet van 60 st.
EVC-12-25-25-F ⁽¹⁾	H12 x 25 x 25 cm	5,65 kg	per stuk / pallet van 120 st.
EVC-8-25-49-F ⁽²⁾	H8 x 49 x 25 cm	7,8 kg	per stuk / pallet van 120 st.

(1) paselement | (2) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

BRANDREACTIE

Euroklasse A1

MECHANISCHE WEERSTAND


SR (semi-resistant)
Sterkteklasse R1

TOEPASSING

Uitsluitend met T-balkjes
Rector.

Gammas 110 CER en 130 CER

VISUEEL



FOTO'S

